LOZOUA MACHINERY











Для оптимального прикатывания ДУКАТ может комплектоваться катками различного вида: прутков-клетьевой, зубчатый, П-образный двойной, резиновый, тарельчатый

Создай оптимальные условия прикатывания!

		Каток прутко- во-клетьевой	Каток зубчатый	Каток П-образный двойной	Каток резиновый	Каток тарельчатый
ТЯЖЕЛЫЙ ГРУНТ	Крошение	+	++	+	+	++
	Обратное уплотнение	+	++	+	++	+++
	Несушая способность почвы	++	+++	+++	+++	+++
	Устойчивость против камней	+	+++	+++	++	+++
	Устойчивость против залипания	++	+++	+	++	+++
	Низкая склонность к залипанию	++	+++	+++	+++	+++
СРЕДНИЙ ГРУНТ	Крошение	++	++	++	++	++
	Обратное уплотнение	+	++	++	+++	+++
	Несушая способность почвы	+	+++	+++	+++	+++
	Устойчивость против камней	+	+++	+++	++	+++
	Устойчивость против залипания	++	+++	+++	++	+++
	Низкая склонность к залипанию	++	+++	+++	+++	+++
ЛЕГКИЙ ГРУНТ	Крошение	++	++	++	++	++
	Обратное уплотнение	+	++	++	+++	+++
	Несушая способность почвы	-	++	++	++	++
	Устойчивость против камней	+	+++	+++	++	+++
	Устойчивость против залипания	++	+++	+++	++	+++
	Низкая склонность к залипанию	++	+++	+++	+++	+++

+++ отлично подходит ++ оптимально одходит

т + подходт

- не подходит